ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

tml INDUSTRIE LODDO

INNOVATIVE TANK SOLUTIONS

ECO100400R



A+

A

B

C

D

E

F

B

69 W

415 L

2017

812/2013

Costruttore/Manufacturer/Hersteller/Fabricant:

T.M.L. SRL
64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - ITALY
Tel +39 0861 927003 - web: www.tmlgroup.it

IT Dati Tecnici

Direttiva 2009/125/CE, Regolamento Delegato (UE) N° 812/2013, Regolamento (UE) N° 814/2013, EN 15332:2007, Direttiva PED 97/23/CE.

Mod./Art.: **ECO100400R**
Classe energetica: **B**
Dispersione termica (S): **69.2 W**
Volume utile: **414.9 L**
Isolamento: **Poliuretano rigido**

Descrizione Articolo:
Bollitore in acciaio Inox AISI 316L per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria dotato di scambiatore fisso interno realizzato a mezzo di tubo elicoidale. Nuova versione con scambiatori di nuova concezione.

EN Technical Data

Directive 2009/125 / EC, Regulation Officer (EU) No. 812/2013, Regulation (EU) N°814/2013, EN 15332: 2007, P.E.D. Directive 97/23 / EC.

Mod./Art.: **ECO100400R**
Energy efficiency class: **B**
Heat loss (S): **69.2 W**
Effective Volume: **414.9 L**
Insulation: **Hard Polyurethan**

Product Description:
Boiler in stainless steel AISI 316L for the production and storage of domestic hot water with internal fixed coil heat exchanger. Version with newly developed exchangers.

DE Technische Daten

Richtlinie 2009/125/EG, Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013, Verordnung (EU) Nr. 814/2013, EN 15332:2007, Verordnung P.E.D. 97/23/EG

Mod./Art.: **ECO100400R**
Energieeffizienzklasse: **B**
Wärmeverlust (S): **69.2 W**
Nutzbares Volumen: **414.9 L**
Isolierung: **PU-Hartschaum**

Artikelbeschreibung:
Edelstahlspeicher aus AISI 316, für WW-Produktion und -speicherung. Mit einem integrierten, schlangenförmigen Wärmetauscher. Ausführung mit neuen entwickelten Wärmetauschern.

FR Données Techniques

Directive 2009/125/CE, règlement délégué (CE) n°812/2013, règlement (CE) n°814/2013, EN15332:2007, Directive DESP 97/23/CE

Mod./Art.: **ECO100400R**
Classe énergétique: **B**
Constante de refroisdissement (S): **69.2 W**
Volume Utile: **414.9 L**
Isolation: **Polyuréthane**

Description du produit: