ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

tml INDUSTRIE LODDO

INNOVATIVE TANK SOLUTIONS

SFI00400R



A+

A

B

C

D

E

F

B

72 W

415 L

2017

812/2013

Costruttore/Manufacturer/Hersteller/Fabricant:

T.M.L. SRL
64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - ITALY
Tel +39 0861 927003 - web: www.tmlgroup.it

IT Dati Tecnici

Direttiva 2009/125/CE, Regolamento Delegato (UE) N° 812/2013, Regolamento (UE) N° 814/2013, EN 15332:2007, Direttiva PED 97/23/CE.

Mod./Art.: **SFI00400R**
Classe energetica: **B**
Dispersione termica (S): **72.0 W**
Volume utile: **414.9 L**
Isolamento: **Poliuretano rigido**

Descrizione Articolo:
Bollitore in acciaio Inox AISI 316L per la produzione e lo stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria dotato di scambiatore di calore a serpentino fisso interno realizzato a mezzo di tubo elicoidale.

EN Technical Data

Directive 2009/125 / EC, Regulation Officer (EU) No. 812/2013, Regulation (EU) N°814/2013, EN 15332: 2007, P.E.D. Directive 97/23 / EC.

Mod./Art.: **SFI00400R**
Energy efficiency class: **B**
Heat loss (S): **72.0 W**
Effective Volume: **414.9 L**
Insulation: **Hard Polyurethan**

Product Description:
Inox steel boiler AISI 316L for the production and storage of sanitary hot water with one internal fixed coil heat exchanger.

DE Technische Daten

Richtlinie 2009/125/EG, Delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013, Verordnung (EU) Nr. 814/2013, EN 15332:2007, Verordnung P.E.D. 97/23/EG

Mod./Art.: **SFI00400R**
Energieeffizienzklasse: **B**
Wärmeverlust (S): **72.0 W**
Nutzbares Volumen: **414.9 L**
Isolierung: **PU-Hartschaum**

Artikelbeschreibung:
Speicher aus Edelstahl AISI 316L , für WW-Produktion und -speicherung. Mit einem integrierten, schlangenförmigen Wärmetauscher.

FR Données Techniques

Directive 2009/125/CE, règlement délégué (CE) n°812/2013, règlement (CE) n°814/2013, EN15332:2007, Directive DESP 97/23/CE

Mod./Art.: **SFI00400R**
Classe énergétique: **B**
Constante de refroisdissement (S): **72.0 W**
Volume Utile: **414.9 L**
Isolation: **Polyuréthane**

Description du produit:
Constitué d'un réservoir cylindrique vertical (en acier INOX 316L) dans lequel l'ECS circule de bas en haut et d'un corps de chauffe constitué d'un serpentin tubulaire.