



ENERG  
енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA



I Vaillant

II VKK 186/5 (E-DE)



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A



56 dB

18 kW

# Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

|   |            |     |                  |
|---|------------|-----|------------------|
| 1 | Markenname |     | Vaillant         |
| 2 | Modelle    | I   | VKK 186/5 (E-DE) |
|   |            | II  | VKK 256/5 (E-DE) |
|   |            | III | VKK 356/5 (E-DE) |
|   |            | IV  | VKK 486/5 (E-DE) |
|   |            | V   | -                |
|   |            | VI  | -                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         | I     | II               | III              | IV               | V | VI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|---|----|
| 3  | Raumheizung: Jahrezzeitbedingte Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |         | A     | A                | A                | A                | - | -  |
| 4  | Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $P_{rated}$      | $kW$    | 18    | 25               | 35               | 48               | - | -  |
| 5  | Raumheizung: Jahrezzeitbedingte Energieeffizienz(*8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\eta_s$         | %       | 92    | 92               | 92               | 92               | - | -  |
| 6  | Jährlicher Energieverbrauch(*8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $Q_{HE}$         | $kWh$   | 15249 | 21233            | 29532            | 40409            | - | -  |
| 7  | Schallleistungspegel, innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $L_{WA, indoor}$ | $dB(A)$ | 56    | 57               | 56               | 60               | - | -  |
| 8  | <div></div> <div>Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.</div>                                                                                                                                           |                  |         |       |                  |                  |                  |   |    |
| 9  | <div></div> <div>Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.</div> |                  |         |       |                  |                  |                  |   |    |
| 10 | Temperaturanwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |         | -     | High/Medium/ Low | High/Medium/ Low | High/Medium/ Low | - | -  |

(\*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(\*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung  $P_{rated}$  gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb  $P_{designh}$  und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes  $P_{sup}$  gleich der zusätzlichen Heizleistung  $sup(T_j)$



## Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

|   |            |     |                  |
|---|------------|-----|------------------|
| 1 | Markenname |     | Vaillant         |
| 2 | Modelle    | I   | VKK 186/5 (E-DE) |
|   |            | II  | VKK 256/5 (E-DE) |
|   |            | III | VKK 356/5 (E-DE) |
|   |            | IV  | VKK 486/5 (E-DE) |
|   |            | V   | -                |
|   |            | VI  | -                |

|    |                                                                                   |             | I                                                        | II       | III   | IV    | V     | VI |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|----|---|
| 11 | Brennwertkessel                                                                   |             | ✓                                                        | ✓        | ✓     | ✓     | -     | -  |   |
| 12 | Niedertemperatur-Kessel(*2)                                                       |             | -                                                        | -        | -     | -     | -     | -  |   |
| 13 | B1-Kessel                                                                         |             | -                                                        | -        | -     | -     | -     | -  |   |
| 14 | Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung                                            |             | -                                                        | -        | -     | -     | -     | -  |   |
| 15 | Zusatzheizgerät                                                                   |             | -                                                        | -        | -     | -     | -     | -  |   |
| 16 | Kombiheizgerät                                                                    |             | -                                                        | -        | -     | -     | -     | -  |   |
| 17 | Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)                                               | $P_{rated}$ | kW                                                       | 18       | 25    | 35    | 48    | -  | - |
| 18 | Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*1)        | $P_d$       | kW                                                       | 17,5     | 24,3  | 33,8  | 46,6  | -  | - |
| 19 | Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb | $P_f$       | kW                                                       | 5,8      | 8,0   | 11,3  | 15,5  | -  | - |
| 20 | Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz                                   | $\eta_s$    | %                                                        | 92       | 92    | 92    | 92    | -  | - |
| 21 | Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*4)                  | $\eta_d$    | %                                                        | 87,4     | 87,5  | 87,0  | 87,4  | -  | - |
| 22 | Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung(*5)     | $\eta_f$    | %                                                        | 96,8     | 96,5  | 96,5  | 97,1  | -  | - |
| 23 | Hilfsstromverbrauch: Vollast                                                      | $e_{lmax}$  | kW                                                       | 0,028    | 0,048 | 0,048 | 0,066 | -  | - |
| 24 | Hilfsstromverbrauch: Teillast                                                     | $e_{lmin}$  | kW                                                       | 0,016    | 0,015 | 0,014 | 0,017 | -  | - |
| 25 | Stromverbrauch: Bereitschaftszustand                                              | $P_{SB}$    | kW                                                       | 0,003    | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -  | - |
| 26 | Wärmeverlust: Bereitschaftszustand                                                | $P_{sby}$   | kW                                                       | 0,030    | 0,030 | 0,030 | 0,029 | -  | - |
| 27 | Energieverbrauch der Zündflamme                                                   | $P_{ign}$   | kW                                                       | -        | -     | -     | -     | -  | - |
| 28 | Stickoxidausstoß                                                                  | $NO_x$      | mg/kWh                                                   | 44       | 48    | 47    | 49    | -  | - |
| 29 | Hersteller                                                                        |             |                                                          | Vaillant |       |       |       |    |   |
| 30 | Adresse des Herstellers                                                           |             | Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany |          |       |       |       |    |   |

|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 |  | Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 |  | Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen. |
| 33 |  | Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34 |  | Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.                                                                                                                                                                   |

(\*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(\*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur ( am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(\*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(\*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(\*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung  $P_{rated}$  gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb  $P_{designh}$  und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes  $P_{sup}$  gleich der zusätzlichen Heizleistung  $sup(T_j)$



|    |                                             |           |      |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------------------------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes     | $P_{sup}$ | $kW$ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes |           |      | - | - | - | - | - | - |

(\*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

(\*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur ( am Heizgeräteinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(\*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.

(\*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(\*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung  $P_{rated}$  gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb  $P_{designh}$  und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes  $P_{sup}$  gleich der zusätzlichen Heizleistung  $sup(T_j)$

