SNO 5 Plus

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204978

Anwendung • Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser, wie zum Beispiel am Ausgussbecken im Hauswirtschaftsraum oder an der Küchenspüle. • Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.

Komfortmerkmale • Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. • Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. • Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

Effizienz • Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. • Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor.

Installation • Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Überlängen des Anschlusskabels lassen sich praktisch im Kabeldepot an der Geräterückwand unterbringen.

Sicherheit • Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. • Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.





SNO 10 Plus
Produkt-Nr.: 204983

Die wichtigsten Merkmale

Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit

Hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design zeichnen das sehr kompakte Gerät aus

Sehr geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung

Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch

Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger Geräten. Beim Austausch kann die bestehende Wandaufhängung verwendet werden.

Optimaler Zugang zur Durchführung der DGUV V3-Prüfung (Schutzleiterüberprüfung)

Hohe Energieeffizienz und kompakte Abmessungen durch innovative Vakuum-Isolierung





Typ	SNO 5 Plus	SNO 10 Plus
Bestell-Nr.	204978	204983

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,17 kWh	0,27 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	19 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C

Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•	•
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2	G 1/2

Dimensionen

Höhe	423 mm	505 mm
Breite	240 mm	290 mm
Tiefe	212 mm	282 mm

Gewichte

Gewicht	3,00 kg	4,60 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de