# SNO 10 Plus

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204983



**Anwendung** • Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser, wie zum Beispiel am Ausgussbecken im Hauswirtschaftsraum oder an der Küchenspüle. • Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.

**Komfortmerkmale** • Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. • Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. • Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.



**SNO 5 Plus**
Produkt-Nr.: 204978

**Effizienz** • Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. • Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. • Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor.

**Installation** • Sehr schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. • Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. • Überlängen des Anschlusskabels lassen sich praktisch im Kabeldepot an der Geräterückwand unterbringen.

**Sicherheit** • Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. • Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. • Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.

## Die wichtigsten Merkmale

Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit

Hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design zeichnen das sehr kompakte Gerät aus

Sehr geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung

Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch

Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger Geräten. Beim Austausch kann die bestehende Wandaufhängung verwendet werden.

Optimaler Zugang zur Durchführung der DGUV V3-Prüfung (Schutzleiterüberprüfung)





| Typ | SNO 5 Plus | SNO 10 Plus |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 204978 | 204983 |

## Elektrische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Anschlussleistung | 2 kW | 2 kW |
| Nennleistung 2 | 2,0 kW | 2,0 kW |
| Netzanschluss | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Absicherung 2 | 10 A | 10 A |
| Frequenz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |

## Energetische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,17 kWh | 0,27 kWh |

## Hydraulische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Nenninhalt | 5 l | 10 l |
| Mischwassermenge 40 °C | 9,3 l | 19 l |

## Einsatzgrenzen

| | | |
|---|---|---|
| Temperatureinstellbereich | 35 - 85 °C | 35 - 85 °C |

| | | |
|---|---|---|
| Max. zulässiger Druck | 0,00 MPa | 0,00 MPa |

## Ausführungen

| | | |
|---|---|---|
| Ausführung | Kleinspeicher | Kleinspeicher |
| Bauart | drucklos | drucklos |
| Montageart | Übertisch | Übertisch |
| Mit Armatur | - | - |
| Werkstoff des Behälters | Kunststoff | Kunststoff |
| Mit Wärmedämmung | • | • |
| Farbe | weiß | weiß |
| Kabellänge | 0,6 m | 0,6 m |
| Bedienung | manuell | manuell |
| Temperaturbegrenzung | • | • |
| Temperatureinstellung ab Werk | 55 °C | 55 °C |
| Schutzart (IP) | IP24 D | IP24 D |

## Anschlüsse

| | | |
|---|---|---|
| Wasseranschluss | G 1/2 | G 1/2 |

## Dimensionen

| | | |
|---|---|---|
| Höhe | 423 mm | 505 mm |
| Breite | 240 mm | 290 mm |
| Tiefe | 212 mm | 282 mm |

## Gewichte

| | | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3,00 kg | 4,60 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

**Großhändler-Suche**

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de