WPKI-HKM 230 DN 25

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 206631

Beschreibung • Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis. • Zum Lieferumfang gehören die eingebaute Hocheffizienz-Pumpe, ein 230 V-Mischermotor, Absperrventile sowie Thermometer für Vor- und Rücklauf. Zum Lieferumfang gehören zudem eine Schwerkraftbremse sowie die EPP-Fertigisolierung inklusive Wandhalterung. • Die Pumpenbaugruppe kann sowohl am Pufferspeicher als auch an der Wand installiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

- Heizkreis-Baugruppe mit Mischventil
- Komplett inklusive Hocheffizienz-Pumpe, Absperrventile und Schwerkraftventile
- Inklusive Wärmedämmung und Wandhalterung
- Komplett mit eingebauter Hocheffizienz-Pumpe und 230 V-Mischermotor
- Pumpenbaugruppe für gemischten Heizkreis



Typ	WPKI-HKM 230 DN 25
Bestell-Nr.	206631

Anschlüsse

Anschluss oben	G 1
Anschluss unten	G 1 1/2 A

Ausführungen

Umwälzpumpentyp	Wilo Para SC 25/6-43
Schutzart (IP)	IPX4D

Dimensionen

Höhe	383 mm
Breite	250 mm
Tiefe	245 mm

Energetische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,20

Werte

Förderhöhe	6,00 m
Max. Durchfluss	5,70 m³/h
Einsatzgrenze	95 °C

Hydraulische Daten

Kvs-Wert	5,70 m³/h

Einsatzgrenzen

Max. zulässige Temperatur	95 °C
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de