SHU 10 SL

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229472



Anwendung • Die druckfesten, geschlossenen Kleinspeicher versorgen komfortabel und energieeffizient mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf. • Die Untertisch-Speicher werden mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert, die Installation erfolgt mit einer entsprechender Sicherheitsgruppe.

Komfortmerkmale • Das Gerät liefert jederzeit kaltes oder heißes Wasser. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler festgelegt, die Temperaturerfassung erfolgt über einen direkt im Wasser liegenden Sensor. • Der Kleinspeicher ist mit einer 4-stufigen Temperaturbegrenzung ausgestattet. • Eine Signallampe zeigt das Aufheizen an.



SHU 5 SL
Produkt-Nr.: 222152

Effizienz • Der Untertisch-Speicher erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle. Die bedarfsgerechte und energieeffiziente Lösung für die dezentrale Gruppenversorgung vermeidet Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege ebenso wie durch Zirkulationsverluste. • Die hochwertige Wärmedämmung reduziert die Bereitstellungsverluste.

Installation • Bei der schnellen und einfachen Montage hilft das Profi-Rapid Installationssystem. Da marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt wurden, ist der Austausch gegen ein Altgerät problemlos möglich. • Zum Lieferumfang gehören die universelle Montageleiste und eine Montageschablone. • Für den sicheren Wasseranschluss verfügt das Gerät über stabile Wasser-Schraubanschlüsse. • Ein Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker und ein Anschlusskabel für Festanschluss werden mitgeliefert. • Das praktische Kabeldepot in der Geräterückwand nimmt Überlängen des Anschlusskabels auf. • Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich.

Sicherheit • Als Verbrühschutz kann eine 2-stufige, mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert werden. • Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer lässt sich zurückstellen. • Die automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät verhindert das Einfrieren.

Die wichtigsten Merkmale

- Versorgt mehrere Entnahmestellen über druckfesten Anschluss
- Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Passende Sicherheitsgruppen als Zubehör
- Emaillierter druckfester Stahl-Innenbehälter
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose





Typ	SHU 5 SL	SHU 10 SL
Bestell-Nr.	222152	229472

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l	19 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 82 °C	35 - 82 °C

Max. zulässiger Druck	0,70 MPa	0,70 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Werkstoff des Behälters	Kupfer	Stahl
Mit Wärmedämmung	•	•
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A
Nennüberdruck	7 bar	7 bar

Dimensionen

Höhe	421 mm	503 mm
Breite	263 mm	295 mm
Tiefe	230 mm	275 mm

Gewichte

Gewicht	5,20 kg	7,90 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de