SH 15 SL

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 229477



Anwendung • Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf energiesparend und effizient mit warmem oder heißem Wasser. • Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen druckfesten Armaturen anschließen.

Komfortmerkmale • Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, die Maximaltemperatur kann in vier Stufen begrenzt werden. • Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. • Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

Effizienz • Das Wasser wird unmittelbar an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. • Für eine genaue und schnelle Erfassung der Temperatur ist der Sensor direkt im Wasser montiert.

Installation • Eine schnelle Montage wird durch das PROFI-RAPID-Installationssystem ermöglicht. Gängige Kleinspeicher lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sichere Installation. • Der Kleinspeicher wird mit einem vorbereiteten Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder Festanschluss geliefert. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht. • Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich.

Sicherheit • Der robuste Kupfer-Rohrheizkörper zeichnet sich durch seine niedrige Oberflächenbelastung aus. • Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. • Der Verbrühschutz lässt sich durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktivieren.



SH 10 SL
Produkt-Nr.: 229475



SH 15 SL 3,3 kW
Produkt-Nr.: 229479

Die wichtigsten Merkmale

Versorgt mehrere Entnahmestellen über druckfesten Anschluss

Schnelle Warmwasserbereitung ohne Wartezeit

Passende Sicherheitsgruppen als Zubehör

Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose





Typ	SH 10 SL	SH 15 SL	SH 15 SL 3,3 kW
Bestell-Nr.	229475	229477	229479

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW	3,3 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	3,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A	16 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse	A	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,34 kWh	0,40 kWh	0,40 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	10 l	15 l	15 l
Mischwassermenge 40 °C	19 l	28 l	28 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 82 °C	35 - 82 °C	35 - 82 °C

Max. zulässiger Druck	0,70 MPa	0,70 MPa	0,70 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	druckfest	druckfest	druckfest
Montageart	Übertisch	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-	-
Innenbehälter Werkstoff	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl	emaillierter Stahl
Werkstoff des Behälters	Stahl	Stahl	Stahl
Mit Wärmedämmung	•	•	•
Farbe	weiß	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,65 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Nennüberdruck	7 bar	7 bar	7 bar

Dimensionen

Höhe	503 mm	601 mm	601 mm
Breite	295 mm	316 mm	316 mm
Tiefe	275 mm	295 mm	295 mm

Gewichte

Gewicht	7,90 kg	10,70 kg	11,00 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 110**

Großhändler-Suche

www.stiebel-eltron.de/de/service/grosshaendler-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:
www.stiebel-eltron.de