



# Klein, effizient und energiesparend:

## Der elektronische Kleindurchlauferhitzer Tronic 4000 von Bosch.

Dank seiner kompakten Bauweise passt der Bosch Tronic 4000 ganz einfach unter die kleinsten Waschtische Ihrer Kunden.



TR4000 5 ET  
TR4000 6 ET  
TR4000 8 ET



TR4000 4 ET



TR4000 6 EB  
TR4000 8 EB

## Vorteile



### Einfach optimal für jede Einbausituation

Die kompakte Bauform ermöglicht den Einbau auch bei sehr wenig Platz unter dem Waschtisch und kann an alle handelsüblichen druckfesten Armaturen angeschlossen werden.



### Einfach effizient

Mit Blankdraht-Heizsystem. Das Durchlauferhitzerprinzip sorgt dafür, dass nur dann Energie verbraucht wird, wenn Wasser gezapft wird.



### Einfach elektronisch

Die Steuerung des Tronic 4000 Kleindurchlauferhitzers erfolgt elektronisch. Dies macht ihn sparsamer im Verbrauch im Vergleich zu hydraulischen Geräten.



### Einfach modernes Design

Das kompakte Design fügt sich perfekt in jede Einrichtung ein.

## Technische Daten

		TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET TR4000 6 EB	TR4000 8 ET TR4000 8 EB
Artikelnummer		7736504689	7736504690	7736504691 7736504692	7736504693 7736504694
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Energieeffizienzklassen-Spektrum		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39
Lastprofil		XXS	XXS	XXS	XXS
jährlicher Stromverbrauch	kWh	475	477	474	475
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	3,6	4,5	6	7,2
elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Warmwasserleistung bei Zulauftemp von 12 bis 38°C	l/min	1,9	2,4	3,2	3,9
Schutzart (EN 60529)	IP	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Einschaltdurchfluss	l/min	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Betriebsdruck	bar	10,0	10,0	10,0	10,0
Durchflussmengenbegrenzung bei	l/min	2	2	3	4
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	1,27	1,17	1,17	1,17
Absicherung	A	16	20	32	32
Anschluss		steckerfertig	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss