# Zubehör

## FI-RCCB Typ-F 63A 300mA

BEST.-NR.: 208916




FI-RCCB Typ-B 63A 300mA

BEST.-NR.: 208915

FI-RCCB-25

BEST.-NR.: 202778

## Die wichtigsten Merkmale

- FI-Schutzschalter
- Zur Montage auf Hutschiene im Schaltkasten





| Typ | FI-RCCB Typ-B 63A 300mA<br>BEST.-NR.: 208915 | FI-RCCB Typ-F 63A 300mA<br>BEST.-NR.: 208916 |
|---|---|---|
| Best.-Nr. | 208915 | 208916 |

## Elektrische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Bemessungsfehlerströme | 300 EU570174 | 300 EU570174 |
| Bemessungsspannung | 415 Volt | 240 Volt |
| Klemmquerschnitt | 1,5 - 35 mm2 | 1,5 - 35 mm2 |
| Auslösung Typ G bei 50 Hz | 10 EU570169 | 10 EU570169 |
| Sensivität | Allstrom | Pulsstrom |

## Ausführungen

| | | |
|---|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 | IP20 |
| Ausführung | Bfq | F |
| Montageart | Hutschienenmontag | Hutschienenmontage |
| Klemmschutz | Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274 | Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274 |

## Dimensionen

| | | |
|---|---|---|
| Einbaubreite | 70 mm | 70 mm |

## Werte

| | | |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25 - 40 Grad C | -25 - 40 Grad C |
| Lager- und Transporttemperatur | -35 / 60 Grad C | -35 / 60 Grad C |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**