# Luftwärmepumpen

## WPL-A 13.2 Trend HK 400

BEST.-NR.: 206119



### WPL-A 05.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206113

### WPL-A 07.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206114

### WPL-A 10.2 Trend HK 230

BEST.-NR.: 206116

### WPL-A 17.2 Trend HK 400

BEST.-NR.: 206120

## Die wichtigsten Merkmale

- Außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Geringe Investitionskosten erforderlich dank optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Effizienz und leiser Betrieb selbst bei hoher Leistung
- Universeller Einsatz mit klassischen Heizkörpern oder Fußbodenheizung möglich
- Hervorragend geeignet für Neubau, Modernisierung oder Bestandsgebäude
- Zukunftssicher durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290
- Komfortable Bedienung per App auch von unterwegs (Zusatzkomponente notwendig)
- Geringe Betriebskosten dank Energieeffizienzklasse bis A+++






| Typ | WPL-A 05.2 Trend HK 230<br>BEST.-NR.: 206113 | WPL-A 07.2 Trend HK 230<br>BEST.-NR.: 206114 | WPL-A 10.2 Trend HK 230<br>BEST.-NR.: 206116 | WPL-A 13.2 Trend HK 400<br>BEST.-NR.: 206119 |
|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | 206113 | 206114 | 206116 | 206119 |
| **Energetische Daten** | | | | |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D) | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,69 | 4,67 | 4,59 | 4,65 |
| SCOP 55 °C (EN 14825) | 3,85 | 3,83 | 3,79 | 3,85 |
| **Wärmeleistungen** | | | | |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 2,76 kW | 2,91 kW | 4,26 kW | 5,56 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 3,02 kW | 4,24 kW | 5,87 kW | 7,45 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 4,91 kW | 6,92 kW | 9,49 kW | 12,47 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 max. | 4,28 kW | 6,04 kW | 8,27 kW | 9,56 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 3,27 kW | 3,35 kW | 3,96 kW | 4,99 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 max. | 4,80 kW | 6,66 kW | 8,94 kW | 11,49 kW |
| **Leistungszahlen** | | | | |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 5,39 | 5,44 | 5,40 | 5,36 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 4,04 | 4,02 | 3,96 | 3,91 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,86 | 2,84 | 2,80 | 2,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 2,85 | 2,80 | 2,52 | 2,70 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 5,12 | 5,18 | 5,24 | 4,81 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 3,72 | 3,70 | 3,65 | 3,60 |

## Schallangaben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 49 dB(A) |

## Einsatzgrenzen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -25/40 EU570073 | -25 / 40 EU570073 | -25/40 EU570073 | -25 / 40 EU570073 |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 EU570073 | 75 EU570073 | 75 EU570073 | 75 EU570073 |

## Dimensionen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Höhe | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 1144 mm |
| Breite | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm |
| Tiefe | 727 mm | 727 mm | 727 mm | 727 mm |

## Gewichte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 148 kg | 149 kg | 150 kg | 176 kg |

## Elektrische Daten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung Verdichter | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 400 Volt |

## Ausführungen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Farbe | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 | Schwarzgrau RAL 7021 |



| Typ | WPL-A 17.2 Trend<br>HK 400<br>BEST.-NR.: 206120 |
|---|---|
| Best.-Nr. | 206120 |

## Energetische Daten

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ – D) | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ – D) | A+++ |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,55 |
| SCOP 55 °C (EN 14825) | 3,83 |

## Wärmeleistungen

| | |
|---|---|
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 7,96 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 10,29 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 17,36 kW |
| Kühlleistung bei A35/W7 max. | 9,75 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 7,13 kW |
| Kühlleistung bei A35/W18 max. | 15,55 kW |

## Leistungszahlen

| | |
|---|---|
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 5,29 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 3,91 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 2,62 |

| | |
|---|---|
| Kühlleistungszahl bei A35/W7 max. | 3,16 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511) | 5,13 |
| Kühlleistungszahl bei A35/W18 max. | 3,75 |

## Schallangaben

| | |
|---|---|
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 52 dB(A) |

## Einsatzgrenzen

| | |
|---|---|
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -25 / 40 EU570073 |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 75 EU570073 |

## Dimensionen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1365 mm |
| Breite | 1170 mm |
| Tiefe | 727 mm |

## Gewichte

| | |
|---|---|
| Gewicht | 209 kg |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennspannung Verdichter | 400 Volt |

## Ausführungen

| | |
|---|---|
| Kältemittel | R290 |
| Farbe | Schwarzgrau RAL 7021 |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
**www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

**www.stiebel-eltron.de**